



NOVOFOIL®

Panneau isolant pare-vapeur

Zones d'application

- Murs intérieurs
- Murs intérieurs de fondation
- Plafonds

Avantages

- Isole les surfaces intérieures des murs
- Réfléchit l'énergie radiante
- Élimine les ponts thermiques
- Facile à installer avec repères aux 8 pouces
- Valeur isolante permanente, ne diminue pas avec le temps
- Répond à la norme: CCMC 14205-R
- Compositions de murs certifiées – Novoclimat



Données techniques

NOVOFOIL®

Type 1



Le polystyrène expansé utilisé pour le produit NOVOFOIL® est certifié Intertek (ETL Listed) selon la norme **ULC S701**

Épaisseur

Facteur R

1/2"

R1.94

1"

R3.87

1 1/2"

R5.81

2"

R7.74

2 1/2"

R9.68

3"

R11.61

Dimensions disponibles


48" x 96"

48" x 108"

*Autres dimensions et densités disponibles.

Guide d'installation

- 1 Poser les panneaux sur murs ou plafonds, pare-vapeur vers l'intérieur



Pare-vapeur
Vers l'intérieur du bâtiment →

- 2 Sceller les joints avec du ruban pare-vapeur

- 3 Installer les lattes de bois entre Novofoil et le gypse pour assurer la réflectivité

NOVOFOIL®
graphite

Enrichi de particules de graphite, NOVOFOIL Graphite offre jusqu'à **19 % de performance thermique supérieure**, avec une valeur isolante de R-4,6 par pouce comparativement à R-3,87 pour le NOVOFOIL standard.