

POLYROC®

Panneau isolant fini en béton granulaire

Zones d'application

- Murs de fondation extérieurs hors sol

Avantages

- Légers et faciles à manipuler
- Démontables et réutilisables
- Faciles à découper
- Rainurés pour insertion d'ancrages



Données techniques

POLYROC®

Type 2



Le polystyrène expansé utilisé pour le produit POLYROC® est certifié Intertek (ETL Listed) selon la norme **ULC S701**

Épaisseur totale

2 1/4"

2 3/4"

3 1/4"

4"

Facteur R

R9.00

R11.00

R13.00

R16.00

Dimensions disponibles

21" x 48"


*Autres dimensions et densités disponibles.

Guide d'installation

- 1 S'assurer que les fondations ou murs extérieurs sont propres, droits et imperméabilisés
- 2 Poser les panneaux Polyroc horizontalement sur le mur en alternant les joints (pose style brique)
- 3 Fixer chaque panneau avec des attaches et vis à béton, avec trois ancrages par panneau. Les panneaux peuvent s'installer jusqu'à 6 pieds de hauteur



Épaisseurs des composantes



1 Isolant en PSE 2" • 2 1/2" • 3" • 3 3/4"

2 Finition en béton 1/4"

Épaisseur totale 2 1/4" • 2 3/4" • 3 1/4" • 4"